

# ASH ATフルード適合&対応表 輸入車

| メーカー名                | 純正指定ATF/CVTF/DCTF                | FS ATF | AT&CVT | VFS ATF | 備考   |
|----------------------|----------------------------------|--------|--------|---------|--|
| アキュラ                 | ATF TYPE 3.0                     | ○      | ※① 対応  | ○       |  |
|                      | ATF TYPE 3.1                     | ○      | ※① 対応  | ○       | 9速AT   |
| アウディー                | DEXRON II-E                      | ○      | ○      | ○       |  |
|                      | G052 513 A2                      | ○      | ※① 対応  | ○       |  |
|                      | G052 990 A2                      | ○      | ○      | ○       |  |
|                      | G055 025 A2                      | ○      | ○      | ○       | JWS3309と同等                                   |
|                      | G052 516 A2                      | ○      | ※① 対応  | ○       |  |
|                      | G060 162 A1/A2/A6                | ○      | ※① 対応  | ○       | 8速AT   |
|                      | G052 162 A2                      | ○      | ○      | ○       |  |
|                      | オリジナル規格 (CVTF)                   | ○      | ○      | ○       |  |
| アルファロメオ              | G052 529 A2                      | ○      | ×      | ×       | DSG  |
|                      | DEXRON II-E                      | ○      | ○      | ○       |  |
|                      | TUTELA CS SPEED (DEXRON IIIで対応可) | ○      | ○      | ○       | 作動部のみ (ミッション部はMTオイル75W-90)                   |
|                      | フィアット9.55550-AV5                 | ○      | ※① 対応  | ○       | 8速AT   |
| オペル                  | DCTフルード                          | ○      | ×      | ×       |  |
|                      | DEXRON II-E                      | ○      | ○      | ○       |  |
|                      | AWI                              | ○      | ※① 対応  | ○       |  |
|                      | VI                               | ○      | ※① 対応  | ○       | Dexron VI                                    |
|                      | Dex-VI                           | ○      | ※① 対応  | ○       | Dexron VI                                    |
|                      | 88863400                         | ○      | ※① 対応  | ○       |  |
|                      | 88863401                         | ○      | ※① 対応  | ○       |  |
|                      | 9196089                          | ○      | ※① 対応  | ○       |  |
| クライスラー               | OPEL純正ATF                        | ○      | ※① 対応  | ○       |  |
|                      | DEXRON II-E                      | ○      | ○      | ○       |  |
|                      | オリジナル規格 (タイプ7176/ATF+3)          | ○      | ○      | ○       |  |
|                      | オリジナル規格 (タイプ9602/ATF+4)          | ○      | ○      | ○       |  |
|                      | Shell 3403 M115                  | ○      | ○      | ○       |  |
|                      | 68157995AA                       | ○      | ※① 対応  | ○       |  |
|                      | 05127382AA                       | ○      | ※① 対応  | ○       |  |
|                      | 68043742AA                       | ○      | ※① 対応  | ○       | Dexron VI                                    |
|                      | 68157995AB                       | ○      | ※① 対応  | ○       | Dexron VI                                    |
|                      | DEXRON®-VI ATF #68043742AB       | ○      | ※① 対応  | ○       | Dexron VI                                    |
|                      | SP IV ATF # 68171866AA           | ○      | ※① 対応  | ○       | Dexron VI                                    |
|                      | 68171869AA                       | ○      | ※① 対応  | ○       | Dexron VI                                    |
|                      | 68218925AA                       | ○      | ※① 対応  | ○       | Dexron VI                                    |
|                      | MOPAR CVTF+4                     | ○      | ※① 対応  | ○       |  |
|                      | ダッチ・ジープ・クライスラー-NS-2              | ○      | ○      | ○       |  |
| ダッチ・ジープ・クライスラー-CVT+4 | ○                                | ○      | ○      |         |  |
| サーブ                  | DEXRON II-E・M2C33-F              | ○      | ○      | ○       |  |
|                      | 93 165 147 AW-1                  | ○      | ○      | ○       |  |
|                      | 93 165 147                       | ○      | ○      | ○       |  |
|                      | DEXRON 3309                      | ○      | ○      | ○       | JWS3309と同等                                   |
| GM                   | DEXRON III                       | ○      | ○      | ○       |  |
|                      | DEXRON VI                        | ○      | ※① 対応  | ○       |  |
|                      | MERCON ULV                       | ※② ×   | ※② ×   | ※② ×    | 10速AT 低粘度タイプ 100°C動粘度: 4.5mm <sup>2</sup> /s |
|                      | GM DEX-CVT                       | ○      | ○      | ○       |  |
| シトロエン                | DEXRON II-E                      | ○      | ○      | ○       |  |
|                      | DEXRON-III                       | ○      | ○      | ○       |  |
|                      | ESSO JWS 3309                    | ○      | ○      | ○       |  |
|                      | AW-1                             | ○      | ○      | ○       |  |
|                      | PR 973622                        | ○      | ※① 対応  | ○       |  |
| ジャガー                 | DEXRON II-E                      | ○      | ○      | ○       |  |
|                      | DEXRON II-E                      | ○      | ○      | ○       |  |
|                      | ESSO LT-71141 (C 2 C 8432)       | ○      | ○      | ○       |  |
|                      | C 2 C 8432 (ESSO LT-71141)       | ○      | ○      | ○       |  |
|                      | 02JDE 26444                      | ○      | ※① 対応  | ○       | 8速AT   |
|                      | SHELL LA3403-M115                | ○      | ※① 対応  | ○       |  |
|                      | SHELL ATF-M1375.4                | ○      | ※① 対応  | ○       |  |
|                      | WSS-M2C202-B                     | ○      | ※① 対応  | ○       |  |
|                      | M2S 33-F                         | ○      | ※① 対応  | ○       |  |
|                      | IKC K-17                         | ○      | ※① 対応  | ○       |  |

※① 純正フルードの要求性能対応品です (トラブル時の保障対象外です)

※② 動粘度の差が大きいので、油圧異常が発生する可能性があります。

**VFS AT&CVTは各社純正フルードの規格を取得しています**

(FS ATF・VFS ATFは規格を取得していません。適合ではなく対応になります。)

# ASH ATフルード適合 & 対応表 輸入車

| メーカー名                 | 純正指定ATF/CVTF/DCTF           | FS ATF | AT&CVT | VFS ATF | 備考  |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|---------|---|
| ランドローバー               | DEXRON II-E                 | ○      | ○      | ○       |   |
|                       | SHELL M1375.4(TYK 50 0050)  | ○      | ○      | ○       | 6速AT  |
|                       | TYK 50 0050(SHELL M1375.4)  | ○      | ○      | ○       | 6速AT  |
|                       | LR023288                    | ○      | ※① 対応  | ○       | 6・7・8速AT  |
|                       | LR023289                    | ○      | ※① 対応  | ○       | 6・7・8速AT  |
|                       | ATF 402                     | ○      | ※① 対応  | ○       |   |
|                       | ASW3309                     | ○      | ○      | ○       |   |
| BMW                   | DEXRON II-E                 | ○      | ○      | ○       |   |
|                       | DEXRON II-E                 | ○      | ○      | ○       |   |
|                       | オリジナル規格 (DEXRON-DⅢ)         | ○      | ○      | ○       |   |
|                       | ESSO LT-71141               | ○      | ○      | ○       |   |
|                       | オリジナル規格 (Shell M-1375.4)    | ○      | ○      | ○       |   |
|                       | APPOLLOIL ATF-D3            | ○      | ※① 対応  | ○       |   |
|                       | TEXACO ETL-7045             | ○      | ※① 対応  | ○       |   |
|                       | SHELL LA2634                | ○      | ※① 対応  | ○       |   |
|                       | DEXRON-VI                   | ○      | ※① 対応  | ○       |   |
|                       | Esso EZL-799                | ○      | ○      | ○       |   |
|                       | JWS 3309                    | ○      | ○      | ○       |   |
|                       | 8322-9407-807               | ○      | ○      | ○       |   |
|                       | 8322-9407-858               | ○      | ○      | ○       |   |
|                       | 8322-0142-516               | ○      | ※① 対応  | ○       |   |
|                       | 8322-2152-426 (SHELL 12108) | ○      | ※① 対応  | ○       | 6速AT・8速AT 低粘度タイプ 100℃動粘度: 5.85 mm <sup>2</sup> /s |
|                       | 8322-2305-396 (ATF2)        | ○      | ※① 対応  | ○       |   |
|                       | 8322-2305-397               | ○      | ※① 対応  | ○       |   |
|                       | 8322-2289-720 (ATF3+)       | ○      | ※① 対応  | ○       | 8速AT  |
|                       | BMWシグナライフ                   | ○      | ※① 対応  | ○       |   |
|                       | SHELL 1375                  | ○      | ※① 対応  | ○       |   |
| SHELL M1378.4         | ○                           | ○      | ○      |         |   |
| SHELL LA2634          | ○                           | ※① 対応  | ○      |         |   |
| Mini Cooper JWS3309   | ○                           | ○      | ○      |         |   |
| Mini Cooper EZL799    | ○                           | ○      | ○      |         |   |
| DCTフルード               | ○                           | ×      | ×      |         |   |
| ヒュンダイ                 | ダイヤクイーンATF-SP-Ⅱ M/Ⅲ         | ○      | ○      | ○       |   |
|                       | DCTフルード                     | ○      | ×      | ×       |   |
| フィアット                 | DEXRON II-E                 | ○      | ○      | ○       |   |
|                       | TUTELA CVT NG               | ○      | ○      | ○       |   |
| フォード                  | MERCON                      | ○      | ○      | ○       |   |
|                       | オリジナル規格 (MERCON V)          | ○      | ※① 対応  | ○       |   |
|                       | オリジナル規格 (MERCON F)          | ○      | ○      | ○       |   |
|                       | オリジナル規格 (MERCON SP)         | ○      | ※① 対応  | ○       |   |
|                       | オリジナル規格 (MERCON LV)         | ○      | ※① 対応  | ○       |   |
|                       | WSS-M2C938-A                | ○      | ※① 対応  | ○       |   |
|                       | WSS-M2C936-A                | ○      | ※① 対応  | ○       |   |
|                       | WSS-M2C200-C                | ○      | ※① 対応  | ○       |   |
|                       | WSS-M2C202-A                | ○      | ○      | ○       |   |
|                       | WSS-M2C924-A                | ○      | ○      | ○       |   |
|                       | M-Ⅲ (by MAZDA)              | ○      | ○      | ○       |   |
|                       | CVT23, CVT30                | ○      | ※① 対応  | ○       |   |
|                       | WSS-M2C949-A (MERCON ULV)   | ※② ×   | ※② ×   | ※② ×    | 10速AT 低粘度タイプ 100℃動粘度: 4.5mm <sup>2</sup> /s       |
| WSS-M2C936-A          | ○                           | ×      | ×      | DCT     |   |
| WSS-M2C200-D2         | ○                           | ×      | ×      | DCT     |   |
| VW                    | DEXRON II-E                 | ○      | ○      | ○       |   |
|                       | オリジナル規格 (G052 162 A1)       | ○      | ※① 対応  | ○       |   |
|                       | オリジナル規格 (G052 162 A2)       | ○      | ○      | ○       |   |
|                       | オリジナル規格 (G052 162 A2)       | ○      | ○      | ○       |   |
|                       | オリジナル規格 (G052 162 A2)       | ○      | ○      | ○       |   |
|                       | オリジナル規格 (G052 180 A2)       | ○      | ※① 対応  | ○       |   |
|                       | オリジナル規格 (G052 182 A2)       | ○      | ※① 対応  | ○       |   |
|                       | オリジナル規格 (G052 990 A2)       | ○      | ※① 対応  | ○       |   |
|                       | オリジナル規格 (G060 162 A1/A2/A6) | ○      | ※① 対応  | ○       | 8速AT  |
|                       | VW ATF (全合成油)               | ○      | ※① 対応  | ○       |   |
| オリジナル規格 (G052 529 A2) | ○                           | ×      | ×      | DSG     |   |

※① 純正フルードの要求性能対応品です(トラブル時の保障対象外です)

※② 動粘度の差が大きいため、油圧異常が発生する可能性があります。

**VFS AT&CVTは各社純正フルードの規格を取得しています**

(FS ATF・VFS ATFは規格を取得していません。適合ではなく対応になります。)

# ASH ATフルード適合&対応表 輸入車

| メーカー名   | 純正指定ATF/CVTF/DCTF                       | FS ATF | AT&CVT | VFS ATF | 備考   |
|---------|---|--------|--------|---------|--|
| プジョー    | DEXRON II-E                             | ○      | ○      | ○       |  |
|         | Aisin Warner AW-1                       | ○      | ○      | ○       | Aisin 6速ミッション(TOYOTA WS)                     |
|         | ESSO LT-71141                           | ○      | ○      | ○       |  |
|         | PR 973622                               | ○      | ※① 対応  | ○       |  |
| ベンツ     | DEXRON II-E                             | ○      | ○      | ○       |  |
|         | オリジナル規格                                 | ○      | ○      | ○       |  |
|         | ベンツ純正トランスミッションオイル                       | ○      | ※① 対応  | ○       |  |
|         | シェルATF 3403 M-115(236.10)               | ○      | ○      | ○       |  |
|         | 承認番号No・MB236.6                          | ○      | ※① 対応  | ○       |  |
|         | 承認番号No・MB236.2                          | ○      | ※① 対応  | ○       |  |
|         | 承認番号No・MB236.14                         | ○      | ○      | ○       | 5速・7速AT                                      |
|         | 承認番号No・MB236.15                         | ※② ×   | ※② ×   | ※② ×    | 7速AT専用 低粘度タイプ 100℃動粘度:4.2 mm <sup>2</sup> /s |
|         | 承認番号No・MB236.16                         | ※② ×   | ※② ×   | ※② ×    | 9速AT 低粘度タイプ 100℃動粘度:4.1mm <sup>2</sup> /s    |
|         | 承認番号No・MB236.17                         | ※② ×   | ※② ×   | ※② ×    | 9速AT 低粘度タイプ 100℃動粘度:4.1mm <sup>2</sup> /s    |
| ベンツ     | 承認番号No・MB236.41                         | ○      | ※① 対応  | ○       | Dexron VI・Mercon LV                          |
|         | DCTフルード(承認番号No・MB236.21)                | ○      | ×      | ×       |  |
| ベントレー   | PY112995PA                              | ○      | ※① 対応  | ○       | WSS-M2C938-A                                 |
| ボルシェ    | DEXRON II D E                           | ○      | ○      | ○       |  |
|         | DEXRON-III                              | ○      | ○      | ○       |  |
|         | ESSO LT71141 (P / N 000 043 304 00 )    | ○      | ○      | ○       | 5速AT   |
|         | P / N 000 043 304 00 (ESSO LT71141)     | ○      | ○      | ○       | 5速AT   |
|         | SHELL ATF 3403-M115                     | ○      | ○      | ○       |  |
|         | ESSO JWS 3309                           | ○      | ○      | ○       |  |
|         | PDKフルード                                 | ○      | ×      | ×       |  |
| ボルボ     | DEXRON II-D E                           | ○      | ○      | ○       |  |
|         | DEXRON III-G                            | ○      | ○      | ○       |  |
|         | ボルボ純正 1161540-8                         | ○      | ※① 対応  | ○       |  |
|         | VOLVO純正ATF                              | ○      | ※① 対応  | ○       |  |
|         | VOLVO 97335                             | ○      | ○      | ○       |  |
|         | VOLVO 97325                             | ○      | ○      | ○       |  |
|         | VOLVO 97340(ESSO LT-71141)              | ○      | ○      | ○       | 6速AT   |
| DCTフルード | ○                                       | ×      | ×      |         |  |
| マセラティ   | DEXRON II-D E                           | ○      | ○      | ○       |  |
|         | 231603                                  | ○      | ○      | ○       |  |
|         | M1375.4                                 | ○      | ○      | ○       |  |
|         | ZF LIFEGUARD 6                          | ○      | ※① 対応  | ○       | 6速AT   |
|         | ZF LIFEGUARD 8                          | ○      | ※① 対応  | ○       | 8速AT   |
| ランチア    | DEXRON II-E                             | ○      | ○      | ○       |  |
| ルノー     | DEXRON II-E                             | ○      | ○      | ○       |  |
|         | elf D2                                  | ○      | ○      | ○       |  |
|         | DCTフルード                                 | ○      | ×      | ×       |  |
| ローバー    | CVTフルード(ESSO EZL799)                    | ○      | ○      | ○       |  |
|         | DEXRON II-E                             | ○      | ○      | ○       |  |
|         | エンジンオイル10W-40                           | ×      | ×      | ×       | MINI   |
|         | オリジナル規格<br>UNIPART SUPER FLOW CVT FLUID | ○      | ※① 対応  | ○       |  |

※① 純正フルードの要求性能対応品です(トラブル時の保障対象外です)

※② 動粘度の差が大きいため、油圧異常が発生する可能性があります。

**VFS AT&CVTは各社純正フルードの規格を取得しています**

(FS ATF・VFS ATFは規格を取得していません。適合ではなく対応になります。)